



ОАО Торговый дом
Воткинский завод

Открытое акционерное общество "Торговый дом "Воткинский завод"
ИНН 1828001083 / КПП 183650001 / ОГРН 1021801058400
427430 Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинский завод, ул. Декабристов, д. 8
тел./факс (34145) 6-52-15 e-mail: tdvz@topol.ru http://www.topol.ru

тел/факс (34145) 6-59-61, тел. 6-59-74, e-mail: nro@topol.ru

от 25.11.2020 г.

Отзыв о сотрудничестве с компанией ООО «Ликкор»

ОАО «Торговый Дом «Воткинский Завод» является производителем широкого ассортимента промышленного оборудования такого, как насосы ЦНС различных модификаций, трубопроводной арматуры, регуляторов давления РДУ, ключей типа КПГР, КЦН, УСБ и др. для нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.

Перед нашим предприятием стояла задача противостоять образованию коррозии внутренних полостей выпускаемого оборудования после проведения гидравлических испытаний при длительном хранении оборудования перед вводом его в эксплуатацию. Техническими службами нашего предприятия были сделаны запросы в несколько компаний, занимающихся решением данных задач. Специалистами компании ООО «Ликкор» была предложена присадка коррозии «Ликкор Контакт», которая способна защитить внутренние полости оборудования от появления ржавчины до двух лет.

Попробовали применить ингибитор «Ликкор Контакт» в нашем производстве, включив операцию консервации данным раствором в технологическую цепочку изготовления продукции и подготовки ее к отгрузке Потребителям. Результаты первых применений и пробных исследований полностью удовлетворили наши ожидания. Раствор разводится в концентрации от 3% до 5% ингибитора коррозии «Ликкор Контакт» к объему воды, при последующих обследованиях продукции после длительного хранения, проведенными нашими специалистами, коррозии на поверхностях, обработанных ингибитором «Ликкор Контакт», обнаружено не было.

После проведения операций по консервации оборудования, отправляем продукцию Заказчикам, на сегодняшний день нареканий и претензий по выявленной коррозии от Потребителя не поступало, продукция чистая, без следов коррозии. Применяем присадку после гидравлических испытаний, закачивая раствор под давлением во внутреннюю полость оборудования с последующим сливанием ингибитора для дальнейшего использования, а так же применяем для межоперационных циклов хранения и при обработке внешних поверхностей нашей продукции.

По опыту использования ингибитора «Ликкор Контакт» с уверенностью можем рекомендовать компанию ООО «Ликкор», как надежного и оперативного поставщика качественных ингибированных материалов.

**Зам. генерального директора
по производству и техническому сервису**



М. М. Быданов